

KLG N 72 P NC

Economy Lichtgitter

Das Lichtgitter KLG N 72 P NC ist ein so genanntes Economy Model, welches inklusive Befestigungsset montagefertig ausgeliefert wird. Der Anschluss erfolgt über steckbare Kabel, welche in ihrer Länge variabel sind (3,5m Standard).

Die stabile Ausführung besitzt einen Doppel "C" Kanal für eine variable Befestigung (TH 2000mm bis 2400mm). Das Lichtgitter verfügt über 72 gekreuzte Strahlen mit einer maximalen Reichweite von 2500 mm und somit über ein breites Einsatzspektrum. Die Befestigung erfolgt denkbar einfach durch Einstecken des unteren Befestigungsdorns in die Schwellenhalterung und Einführen der hö-

henverstellbaren Halteschwerter in den oberen Befestigungswinkel. Die Arbeitstemperatur beträgt -20°C bis +65°C bei einer Versorgungsspannung von 18-26 VDC. Die Abmessung beträgt 11 x 36 x 2000mm (TxBxH) mit einem Arbeitsbereich von 20-1841 mm. Des Weiteren beträgt die Reaktionszeit des Lichtgitters 53,2ms.

Wir freuen uns Ihnen diese maßgeschneiderte Sicherheitslösung zu einem sehr attraktiven Paketpreis anbieten zu können.



KLG N 72 P NC

Economy Lichtgitter

Technische Daten

Strahlen	72 gekreuzte Strahlen
Maximale Reichweite	2.500 mm
Arbeitstemperatur	-20°C bis + 65°C
Lichtstärke	100.000 Lux
Schutzart	IP54
Toleranz	Vertikal ± 20 mm (10°) Horizontal ± 3 mm (7°)
Abmessungen (TxBxH)	11 mm x 36 mm x 2.000 mm
Arbeitsbereich	20 mm - 1.841 mm
Reaktionszeit	53,2 ms
Anzahl Dioden	17 Paar
Signal Ausgang	PNP NC
Schaltungen	100.000.000
Versorgungs Spannung	18 - 26 VDC, Max 2A
LED (Grün/Gelb) Empfänger	Betriebsbereit
LED (Rot) Empfänger	EIN (Strahlen unterbrochen), BLINKT (Systemfehler), AUS (Betriebsbereit)
Betriebsspannung	24VDC, 200mA

Artikel

2190-02-005	Lichtgitter Mod. KLG N 72 P NC 11x36x2000mm 24 VDC
-------------	--

