

MPK 24

Die Kollmorgen MPK 24h-Steuerung

Es gibt eine steigende und oft unterschätzte Anzahl von Aufzügen, bei denen ein Ausfall bzw. eine Störung für einen längeren Zeitraum nicht vorkommen darf. Hierzu zählen u.a. Anlagen in öffentlichen Gebäuden, wie Krankenhäusern, Seniorenwohnheimen oder Ärztehäusern ebenso wie Aufzüge in Wohnhäusern, die von Menschen mit einer Behinderung genutzt werden.

Ab sofort bieten wir unseren Kunden einen 24h* Schnellieferservice für Notfälle an. Zur Auswahl stehen standardmäßig zwei komplette Steuerungspakete mit einem besonders breiten Einsatzspektrum. Ein Steuerungssystem ist für den Einsatz in Hydraulikaufzügen und eines für seilbetriebene Aufzüge optimiert. Die Auslieferung kann kurzfristig ab Lager direkt auf die Baustelle erfolgen.

„In Notfällen“, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Wir unterstützen Sie gerne.

(* abhängig von der Transportart)



Kollmorgen MPK 24 Direkt-Steuerung für Seilaufzug bis 50 A Nennstrom frequenzgeregelt

- MPK 400 Steuerung mit LCD / Tastatur und Frontplatte
- Frequenzgeregelter Aufzug mit Frequenzumrichter Typ KM 600-S01 bis 50A, Motortyp Asynchron, vorbereitet für Geberrückführung (4 Spurgeber 5V TTL)
- Frequenzumrichter für externe Wandmontage / Umrichteransteuerung über DCP 3
- Bremsmagnet 207 V DC / Gleichrichter 2A
- Hauptschalter 57A Betätigung in der Schranktür
- Schaltschrank 600 x 800 x 300 B x H x T
- Einknopf-Sammel Steuerung bis 8 Haltestellen
- Netzgerät 230 V AC / 24 V DC / 3A für die Spannungsversorgung des MPK
- Taster Reglerfernauslösung im Schrank
- Fehlphasenüberwachung
- Temperaturmodul (ZM18 mit Fühler am 3 m Kabel) für Maschinenraumüberwachung
- Bündiganzeige in der Schaltschranktür
- Notlicht 12 V DC / 1,2 A/h inkl. Batterie
- Absicherung (B10A) für das Kabinenlicht im Schrank
- Vorbereitet für 2 automatische Türen / Durchladung
- Türsteuergerät Hydra Plus ECO (Ansteuerung über RM05/2 + Sicherung)
- Türumsteuerung über Lichtschanke und Reversierkontakt
- Taster Tür auf / Taster Tür zu in der Kabine
- Ansteuerung für Etagen / Fahrtrichtungsanzeige in der Kabine 7-Segment-Code
- Außensteuerung I-O in der Kabine
- Ansteuerung für Anzeige Überlast optisch / akustisch in der Kabine
- Funktion Kabinenlicht in Ruhe aus
- Telefonanschluss mit 5 Leerklemmen
- Weiterfahrtanzeige Außen in jeder Etage
- Absicherung (B10A) für das Schachtlicht im Schrank
- Schachtlichtschaltung über Stromstoßrelais mit Taster in der Schranktür
- Rückholsteuerung in der Schaltschranktür
- Schalter S10 in der Schranktüre (Steuerung Licht ein / aus)
- Sicherheitsschaltung für früh öffnende Türen und Nachregulierung
- Einfache Brandfallsteuerung über 1 Kontakt von der Brandmeldeanlage
- 3 Reservereais im Schrank vorhanden / vorerst als Sammelstörmeldung, Notruf und Besetzt vorbelegt
- Digitale Schachtkopierung über Geber auf der Kabine



Kollmorgen MPK 24 Direkt-Steuerung für Hydraulikaufzug bis 43A Nennstrom

- MPK 400 Steuerung mit LCD / Tastatur und Frontplatte
- Hydraulik mit Softstartgerät in W3 Schaltung für einen Nennstrom bis 43A
- Hauptschalter 57A Betätigung in der Schranktür
- Schaltschrank 600 x 800 x 300 B x H x T
- Einknopf-Sammel Steuerung bis 8 Haltestellen
- Netzgerät 230 V AC / 24 V DC / 3A für die Spannungsversorgung des MPK
- Ventilsteuerblock: AZSTB II-4MR / 207 V DC / Gleichrichter Ventile 4 x 0,8 A
- Funktion Motor verzögert aus
- Taster Überbrückung Minderdruck in der Schranktür
- Fehlphasenüberwachung
- Temperaturmodul (ZM18 mit Fühler und 3 m Kabel) für Maschinenraumüberwachung
- Bündiganzeige in der Schaltschranktür
- Notlicht 12 V DC / 1,2 A / h inkl. Batterie
- Absicherung (B10A) für das Kabinenlicht im Schrank
- Vorbereitet für 2 automatische Türen / Durchladung
- Türsteuergerät Hydra Plus ECO (Ansteuerung über RM05/2 + Sicherung)
- Türumsteuerung über Lichtschanke und Reversierkontakt
- Taster Tür auf / Taster Tür zu in der Kabine
- Ansteuerung für Etagen / Fahrtrichtungsanzeige in der Kabine 7-Segment-Code
- Außensteuerung I-O in der Kabine
- Ansteuerung für Anzeige Überlast optisch / akustisch in der Kabine über Kontakt am Aggregat
- Funktion Kabinenlicht in Ruhe aus
- Telefonanschluss mit 5 Leerklemmen
- Weiterfahrtanzeige Außen in jeder Etage
- Schachtlichtschaltung über Stromstoßrelais mit Taster in der Schranktüre
- Absicherung (B10A) für das Schachtlicht im Schrank
- Schalter S10 in der Schranktür (Steuerung Licht ein / aus)
- Sicherheitsschaltung für früh öffnende Türen und Nachregulierung
- Einfache Brandfallsteuerung über 1 Kontakt von der Brandmeldeanlage
- Vereinfachte Schachtkopierung über Magnetschalter

